

产品介绍

EVA(共) 广 应 于光伏 业 , 它具 多 优 , 如
光 候 和 外 在光伏 件中 封 到 和 之 , 到 保
作 , 光伏 件主 封

产品特

抗PID性能

```
! " # $ % & PID ' ( ) * + , - . / 0 ( 1 2 3
4 5 6 7 8 9 : ; < = > %PID > ?
```

良好的粘结性

U V W C 1 2 C X Y F Z [\ ! *] ^ % _ ` ')
a (Q R O P

可操作性强

$$] \wedge \% b c d ') e 7 f \backslash g) + h 6$$

耐候性能

```
! * # @ % A 6 B C 6 8 C D E F G ' ) ( H 5
I J : ; K L M N < O P Q R S T ' 
```

优异的光 性

i j k ' l m n o p q r s

可 性

t k u v w x % y z) { | 3 4 5 6 } C ~ • C
€ • F w x : ; , f * u ^ % P „ '

技术

! " # \$ %	≥450%	& ' () * +, -
. / %	0 1 2 3 4 5 6 . / % 7 8 9) 5	GB/T 29848-2013
	: 1 2 ; 4 5 6 . / % 7 - 5	GB/T 29848-2013
< = > ?	@ A B C < = > ? ≥60N/cm	GB/T 29848-2013
	@ D E C < = > ? F G H I J K L	GB/T 29848-2013
M N ?	75%-95%	GB/T 29848-2013
O P %	O P % Q R 5 2 S T - U H, 88 H H V L 6 O P % Q U H 5 2 S T * R H, - U H V L 6	GB/T 29848-2013
W X Y Z %	F 8 [8 H ¹⁵ \] K L	GB/T 29848-2013
VA		