

性能及用途:

具有流动性好、硫化快、可以浇注成型、注射

产品名称: 液体硅橡胶

简称·液体胶

CAS 编号: T12926-00-8

产品标准: Q/USCV.009

外观·乳白色透

技术指标:

使用前, 请仔细阅读产品的使用说明和产品安全数据表, 以及产品包装上的指示说明。使用

750	12	金数图表, 以及产品包装上的指示说明, 使用		HSL-1120A/B	160	1.10	20	6
500	10	组部分写的组份规格并填写, 直至产品规格		HSL-1120A/B	170	1.10	25	6
400	8	此正偏在六个以上, 建议在三个月内使用		HSL-1120A/B	180	1.10	30	6
300	6			HSL-1120A/B	190	1.10	35	6
200	4			HSL-1120A/B	200	1.10	40	6
100	2			HSL-1120A/B	210	1.10	45	6
50	1			HSL-1120A/B	220	1.10	50	6
50	7	350	15		HSL-1450A/B		280	2.13
95	8	350	25		HSL-1450A/B		290	2.13
60	8	350	30		HSL-1460A/B		380	2.13
65	8	350	25		HSL-1450A/B		380	2.13
70	8	350	25		HSL-1450A/B		380	2.13
67	5.5	350	8		HSL-4520A/B		190	2.11

备注: (1) 有特殊要求的产品按合同执行。
(2) 物理性能测试片硫化条件: A 组份